

مشخصات روشنایی

250	200	175	150	120	توان (W)
SMD LED					منبع نوری
30000	24000	21000	18000	14400	شار نوری اسمی (Lm)
120					بهره نوری اسمی (Lm/W)
3000, 4000, 5700				4000	دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
7SDCM					رواداری مختصات رنگ
9					کد حفظ شار نوری

مشخصات الکتریکی

250	200	175	150	120	توان (W)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1.16	0.96	0.81	0.72	0.6	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95					ضریب توان
64	240	240	192	144	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
5	1				توان اسمی LED (W)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<10%					اعوجاج هارمونیک (THD)
48					ولتاژ کارکرد مازول LED (V-DC)

مشخصات مکانیکی

IP66					درجه آب بندی
IK07					مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست					جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024					پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C					محدوده دمای کارکرد
9.1	8.4	8.2			وزن چراغ کامل (Kg)
48					قطر لوله گیر (mm)
550*385*135					ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-SL-200S-H-G	200 w	SH-SL-120S-H-G	120 w
SH-SL-250S-H-G	250 w	SH-SL-150S-H-G	150 w
		SH-SL-175S-H-G	175 w

هیمالیا (۲)

