

مشخصات روشنایی							
80	75	60	50	35	30	20	توان (w)
SMD LED							منبع نوری
9600	9000	7200	6000	4200	3600	2400	شار نوری اسمی (Lm)
120							بهره نوری اسمی (Lm/W)
3000, 4000, 5700							دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
7SDCM							رواداری مختصات رنگ
9							کد حفظ شار نوری

مشخصات الکتریکی							
80	75	60	50	35	30	20	توان (w)
230/50							ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.36	0.29	0.24	0.17	0.15	0.104		جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95							ضریب توان
16			48		24		تعداد LED مورد استفاده (PCS)
5			1				توان اسمی (W) DEL
CONSTANT CURRENT							نوع درایور سیستم
<10%							اعوجاج هارمونیک (THD)
36							ولتاژ کارکرد مازول LED (V-DC)

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
3.25	وزن چراغ کامل (Kg)
33	قطر لوله گیر (mm)
385*215*75	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-SL-60S-R-G	60 w	SH-SL-20S-R-G	20 w
SH-SL-75S-R-G	75 w	SH-SL-30S-R-G	30 w
SH-SL-80S-R-G	80 w	SH-SL-35S-R-G	35 w
		SH-SL-50S-R-G	50 w

(امتد (I)

